

BiT Connector MC4 (ST4) 1500V DC



zastosowanie
wnętrzowe



zastosowanie
zewnątrzne



odporność UV



IP68
1m, 1h



UL54 V-0

Dane techniczne:

Obciążalność prądowa: 30A
Napięcie pracy: 1500V DC
Stopień ochrony: IP68 (1m, 1h)
Temperatura pracy: -40° do 85°
Max. temperatura pracy: 120°
Rezystancja połączenia: $\leq 0,25m\Omega$
Próba napięciowa: 16kV / 8kV
Zakres przekrojów kabli: 4-6mm²
Zakres średnic kabli: 4,5-7,4mm

Budowa:

Złącze: miedziane cynowane
Izolacja: PPO/PA

Zastosowanie:

Kompletny zestaw konektorów do stosowania na kablach solarnych, złożony z wtyków MC4 „+” i „-” (męski i żeński). Służy do łączenia paneli fotowoltaicznych.

Nr kat.	Nazwa	Zakres przekrojów kabli [mm ²]	Zakres dławienia [mm]	Ilość szt. w opakowaniu
Z0001	BiT Connector MC4	4-6	4,5-7,4	10

Zakłady Kablowe BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.