

BIT 500[®] BLACK OR

Giętkie kable sterownicze, olejoodporne i uniepalnione, do zastosowań zewnętrznych, żyły numerowane, 300/500V

Nr kat.	n x mm ²	Średnica [mm]	Waga kabla [kg/km]	Cu [kg/km]
SB2150	21G0,75	13,7	305	151,2
SB2151	25G0,75	15,3	365	180,0
SB2152	27G0,75	15,3	375	194,4
SB2153	30G0,75	15,8	405	216,0
SB2154	34G0,75	17,6	490	244,8
SB2155	37G0,75	17,6	505	266,4
SB2156	40G0,75	18,2	540	288,0
SB2157	42G0,75	19,7	590	302,4
SB2158	50G0,75	20,5	670	360,0
SB2159	56G0,75	21,1	725	403,2
SB2160	61G0,75	21,7	775	439,2
SB2161	2x1,0	7,5	80	19,2
SB2162	3G1,0	7,9	92	28,8
SB2163	3x1,0	7,9	92	28,2
SB2164	4G1,0	8,4	108	38,4
SB2165	4x1,0	8,4	108	38,4
SB2166	5G1,0	9,0	126	48,0
SB2167	5x1,0	9,0	126	48,0
SB2168	6G1,0	9,6	146	57,6
SB2169	6x1,0	9,6	146	57,6
SB2170	7G1,0	9,6	152	67,2
SB2171	7x1,0	9,6	152	67,2
SB2172	8G1,0	10,5	155	76,8
SB2173	10G1,0	12,1	220	96,0
SB2174	10x1,0	12,1	220	96,0
SB2175	12G1,0	12,1	235	115,2
SB2176	12x1,0	12,1	235	115,2
SB2177	14G1,0	12,6	260	134,4
SB2178	16G1,0	13,2	295	153,6
SB2179	18G1,0	13,8	325	172,8
SB2180	18x1,0	13,8	325	172,8
SB2181	19G1,0	13,8	330	182,4
SB2182	21G1,0	14,5	360	201,6
SB2183	25G1,0	16,3	430	240,0
SB2184	27G1,0	16,3	445	259,2
SB2185	30G1,0	17,4	510	288,0
SB2186	34G1,0	18,6	580	326,4
SB2187	37G1,0	18,6	600	355,2
SB2188	40G1,0	19,5	655	384,0
SB2189	42G1,0	20,9	705	403,2
SB2190	50G1,0	21,8	805	480,0
SB2191	56G1,0	22,8	895	537,6
SB2192	61G1,0	23,4	955	585,6
SB2193	2x1,5	8,3	100	28,8
SB2194	3G1,5	8,7	118	43,2
SB2195	3x1,5	8,7	118	43,2
SB2196	4G1,5	9,4	142	57,6
SB2197	4x1,5	9,4	142	57,6
SB2198	5G1,5	10,1	166	72,0
SB2199	5x1,5	10,1	166	72,0
SB2200	6G1,5	10,8	190	86,4
SB2201	6x1,5	10,8	190	86,4
SB2202	7G1,5	10,8	200	100,8
SB2203	7x1,5	10,8	200	100,8
SB2204	8G1,5	11,8	235	115,2

Nr kat.	n x mm ²	Średnica [mm]	Waga kabla [kg/km]	Cu [kg/km]
SB2205	10G1,5	13,7	295	144,0
SB2206	10x1,5	13,7	295	144,0
SB2207	12G1,5	13,7	315	172,8
SB2208	12x1,5	13,7	315	172,8
SB2209	14G1,5	14,3	355	201,6
SB2210	16G1,5	15,1	395	230,4
SB2211	18G1,5	15,8	440	259,2
SB2212	19G1,5	15,8	450	273,6
SB2213	21G1,5	17,2	515	302,4
SB2214	25G1,5	19,5	625	360,0
SB2215	27G1,5	19,5	645	388,8
SB2216	30G1,5	20,2	705	432,0
SB2217	34G1,5	21,6	805	489,6
SB2218	37G1,5	21,6	835	532,8
SB2219	40G1,5	22,8	920	576,0
SB2220	42G1,5	24,5	985	604,8
SB2221	50G1,5	26,1	1170	720,0
SB2222	56G1,5	26,9	1270	806,4
SB2223	61G1,5	27,6	1360	878,4
SB2224	2x2,5	9,4	134	48,0
SB2225	3G2,5	9,9	160	72,0
SB2226	3x2,5	9,9	160	72,0
SB2227	4G2,5	10,7	194	96,0
SB2228	4x2,5	10,7	194	96,0
SB2229	5G2,5	11,6	230	120,0
SB2230	5x2,5	11,6	230	120,0
SB2231	6G2,5	12,5	270	144,0
SB2232	6x2,5	12,5	270	144,0
SB2233	7G2,5	12,5	285	168,0
SB2234	7x2,5	12,5	285	168,0
SB2235	10G2,5	16,0	420	240,0
SB2236	12G2,5	16,0	450	288,0
SB2237	12x2,5	16,0	450	288,0
SB2238	14G2,5	17,4	535	336,0
SB2239	16G2,5	18,3	600	384,0
SB2240	18G2,5	19,4	675	432,0
SB2241	21G2,5	20,3	760	504,0
SB2242	25G2,5	23,3	930	600,0
SB2243	30G2,5	24,1	1050	720,0
SB2244	34G2,5	26,5	1240	816,0
SB2245	37G2,5	26,5	1290	888,0
SB2246	42G2,5	29,5	1490	1008,0
SB2247	50G2,5	30,8	1710	1200,0
SB2248	2x4,0	11,1	194	76,8
SB2249	3G4,0	11,7	240	115,2
SB2250	3x4,0	11,7	240	115,2
SB2251	4G4,0	12,8	290	153,6
SB2252	5G4,0	13,9	350	192,0
SB2253	7G4,0	15,0	435	268,8
SB2254	10G4,0	20,3	680	384,0
SB2255	12G4,0	20,3	740	460,8
SB2256	2x6,0	11,7	240	115,2
SB2257	3G6,0	12,4	300	172,8
SB2258	3x6,0	12,4	300	172,8
SB2259	4G6,0	13,6	380	230,4

Kable sterownicze i zasilające 300/500V

BIT 500[®] BLACK OR

Giętkie kable sterownicze, olejoodporne i niepalnione, do zastosowań zewnętrznych, żyły numerowane, 300/500V

Nr kat.	n x mm ²	Średnica [mm]	Waga kabla [kg/km]	Cu [kg/km]
SB2260	5G6,0	14,7	455	288,0
SB2261	7G6,0	15,9	575	403,2
SB2262	2x10	13,9	365	192,0
SB2263	3G10	14,7	460	288,0
SB2264	3x10	14,7	460	288,0
SB2265	4G10	16,9	605	384,0
SB2266	5G10	18,3	730	480,0
SB2267	7G10	20,0	940	672,0
SB2268	2x16	15,7	505	307,2
SB2269	3G16	17,3	675	460,8
SB2270	3x16	17,3	675	460,8
SB2271	4G16	19,3	865	614,4
SB2272	5G16	20,9	1050	768,0
SB2273	2x25	20,1	750	480,0
SB2274	3G25	21,3	1040	720,0
SB2275	3x25	21,3	1040	720,0

Nr kat.	n x mm ²	Średnica [mm]	Waga kabla [kg/km]	Cu [kg/km]
SB2276	4G25	24,1	1340	960,0
SB2277	5G25	26,7	1650	1200,0
SB2278	2x35	22,5	980	672,0
SB2279	3G35	23,9	1350	1008,0
SB2280	3x35	23,9	1350	1008,0
SB2281	4G35	27,2	1750	1344,0
SB2282	5G35	29,4	2110	1680,0
SB2283	2x50	27,1	1490	960,0
SB2284	3G50	28,8	1940	1440,0
SB2285	3x50	28,8	1940	1440,0
SB2286	4G50	32,3	2480	1920,0
SB2287	5G50	35,0	3100	2400,0
SB2288	2x70	30,7	2030	1344,0
SB2289	3G70	32,9	2080	2016,0
SB2290	3x70	32,9	2080	2016,0
SB2291	4G70	37,1	3470	2688,0
SB2292	5G70	40,5	4240	3360,0

Zakłady Kablowe BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

G - kable z żyłą żółto-zieloną

x - kable bez żyły żółto-zielonej

Uwaga: Na życzenie klienta wykonujemy kable z inną ilością żył lub o innych przekrojach niż podane w tabeli.

kable parowane

Nr kat.	n x mm ²	Średnica [mm]	Waga kabla [kg/km]	Cu [kg/km]
SB2293	2x2x0,5	8,9	94	19,2
SB2294	3x2x0,5	9,8	106	28,8
SB2295	4x2x0,5	10,5	126	38,4
SB2296	5x2x0,5	11,2	152	48,0
SB2297	6x2x0,5	11,6	160	57,6
SB2298	7x2x0,5	12,8	184	67,2
SB2299	8x2x0,5	13,3	205	76,8
SB2300	10x2x0,5	14,2	240	96,0
SB2301	12x2x0,5	15,1	270	115,2
SB2302	14x2x0,5	15,9	305	134,4
SB2303	16x2x0,5	17,6	375	153,6
SB2304	18x2x0,5	18,3	400	172,8
SB2305	20x2x0,5	18,8	430	192,0
SB2306	24x2x0,5	19,5	500	230,4
SB2307	2x2x0,75	9,6	110	28,8
SB2308	3x2x0,75	10,6	130	43,2
SB2309	4x2x0,75	11,3	155	57,6
SB2310	5x2x0,75	12,1	185	72,0
SB2311	6x2x0,75	12,5	200	86,4
SB2312	7x2x0,75	13,9	230	100,8
SB2313	8x2x0,75	14,5	250	115,2
SB2314	10x2x0,75	15,4	295	144,0
SB2315	12x2x0,75	17,0	365	172,8
SB2316	14x2x0,75	18,0	410	201,6
SB2317	16x2x0,75	19,4	475	230,4
SB2318	18x2x0,75	20,1	515	259,2
SB2319	20x2x0,75	20,7	555	288,0
SB2320	24x2x0,75	21,3	635	345,6
SB2321	2x2x1,0	10,1	128	38,4
SB2322	3x2x1,0	11,1	144	57,6
SB2323	4x2x1,0	12,0	174	76,8
SB2324	5x2x1,0	12,8	215	96,0
SB2325	6x2x1,0	13,2	235	115,2

Nr kat.	n x mm ²	Średnica [mm]	Waga kabla [kg/km]	Cu [kg/km]
SB2326	7x2x1,0	14,7	270	134,4
SB2327	8x2x1,0	15,3	295	153,6
SB2328	10x2x1,0	16,4	350	192,0
SB2329	12x2x1,0	18,0	430	230,4
SB2330	14x2x1,0	19,3	495	268,8
SB2331	16x2x1,0	20,5	565	307,2
SB2332	18x2x1,0	21,4	610	345,6
SB2333	20x2x1,0	22,0	660	384,0
SB2334	24x2x1,0	23,0	780	460,8
SB2335	2x2x1,5	11,3	162	57,6
SB2336	3x2x1,5	12,6	188	86,4
SB2337	4x2x1,5	13,6	230	115,2
SB2338	5x2x1,5	14,6	285	144,0
SB2339	6x2x1,5	15,1	310	172,8
SB2340	7x2x1,5	17,4	380	201,6
SB2341	8x2x1,5	18,2	420	230,4
SB2342	10x2x1,5	19,6	510	288,0
SB2343	12x2x1,5	20,9	590	345,6
SB2344	14x2x1,5	22,1	670	403,2
SB2345	16x2x1,5	24,0	785	460,8
SB2346	18x2x1,5	25,0	850	518,4
SB2347	20x2x1,5	26,4	965	576,0
SB2348	24x2x1,5	27,1	1110	691,2
SB2349	2x2x2,5	13,1	225	96,0
SB2350	3x2x2,5	14,6	260	144,0
SB2351	4x2x2,5	15,9	325	192,0
SB2352	5x2x2,5	17,7	430	240,0
SB2353	6x2x2,5	18,3	470	288,0
SB2354	7x2x2,5	20,6	550	336,0
SB2355	8x2x2,5	21,5	610	384,0
SB2356	10x2x2,5	23,5	750	480,0
SB2357	12x2x2,5	25,0	875	576,0
SB2358	14x2x2,5	27,1	1030	672,0
SB2359	16x2x2,5	28,9	1180	768,0

Zakłady Kablowe BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Uwaga: Na życzenie klienta wykonujemy kable z inną ilością żył lub o innych przekrojach niż podane w tabeli.